

s i s t ě m

GARANTIES

GARANTIE OP KEUKENKASTEN.....	5
GARANTIE OP KEUKENTOESTELLEN	6
BORA.....	6
Quooker	6
Miele	6
Siemens / Bosch.....	7
V-Zug.....	7

ONDERHOUD

ONDERHOUD VAN FRONTEN EN BINNENKASTEN.....	9
Fenix NTM.....	10
Laminaat	11
Fineer eik.....	12
Lakwerk.....	13
RVS geschuurd	14
Corpus in melamine (binnenkast)	15
ONDERHOUD VAN TABLETTEN.....	16
Fenix NTM volkern	17
RVS warmgewalst.....	18
Natuursteen · graniet / kwartsiet / gNEIS.....	19
Natuursteen · marmer / kalksteen / travertijn.....	20
Terrazzo.....	23
Keramiek.....	26
Kwarts-résine (composiet)	28
Solid Surface.....	30
Volkern	31
ONDERHOUD VAN GREPEN	32
Brons / Messing / Koper	33

Massief hout (eik).....	34
RVS / Staal.....	35
ONDERHOUD VAN SPOELBAKKEN EN KRAANWERK	36
Spoelbak in RVS.....	37
Spoelbak in Solid Surface	38
Kraanwerk in roestvast staal	39
Quooker-systeem	40

DIENST NA VERKOOP

GARANTIES

GARANTIE OP KEUKENKASTEN

kwaliteit als standaard

Bij sistēm ontwikkelen en vervaardigen we onze meubelen zelf op onze eigen site. Hoewel we blijven investeren in de beste machines, zijn het de handen en ogen van elk van onze medewerkers die elk stuk raken, verwerken en vervolmaken. Vanuit de gedeelde ervaring die we als team hebben opgebouwd realiseren we meubelen van hoog niveau en met oog voor detail. Onze standaard wordt mee gedragen door al onze partners, die stuk voor stuk kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

Daarom krijg je **10 jaar garantie*** op de kasten van je nieuwe sistēm-keuken

** Valt evenwel niet onder garantie (deze lijst is niet-limitatief):*

Het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, het "werken" van hout voor zover dit "werken" vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen is of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard wordt of eigen is aan de gebruikte materialen.

sistēm kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van een gebrekkig of onzorgvuldig gebruik of onderhoud ervan.

Evenmin kan sistēm aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van een externe oorzaak, normale slijtage, materiaal geleverd door de klant of een derde of een interventie door de klant of een derde.

Evenmin kan sistēm aansprakelijk gesteld worden voor indirect veroorzaakte schade van welke aard ook. Een eventuele commerciële waarborg laat de rechten krachtens de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen.

GARANTIE OP KEUKENTOESTELLEN

Bij sistēm hanteren we de fabrieksgarantie en/of de wettelijke garantietermijn van de leveranciers van de toestellen. In de meeste gevallen is dit **2 jaar garantie op elektrische toestellen**. Bij bepaalde merken zijn (gratis) verlenging van deze garantietermijn mogelijk.

Indien zich toch problemen zouden voordoen met je keukentoeistel, neem dan contact op met één van de volgende leveranciers:

BORA

- +43 5373 62250-0
 - 00800 7890 0987 UIFN*
 - support@bora.com
- *UIFN - Universal International Freephone Number*

garantieverlenging BORA-toestellen

BORA biedt een uitgebreide garantie op alle apparaten. De garantieverlenging met nog een jaar, tot een totaal van 3 jaar, is gratis.

De garantie kan binnen de twee jaar fabrieksgarantie worden verlengd. De fabrieksgarantie gaat in bij de installatie van uw BORA-systeem. U geeft de installatiedatum op tijdens de registratie.

Ga naar www.bora.com/registration. U heeft de registratiecode of het FD-nummer nodig om uw BORA systeem te kunnen registreren. Deze vindt u terug op de sticker op uw toestel, op het typeplaatje of op het bijgevoegde blad.

QUOOKER

- 03 / 646 54 00
- service@quooker.be

MIELE

- 02 / 451 16 16
- info@miele.be
- [Boek een techniker online](#)

SIEMENS / BOSCH

- 02 / 475 70 02
- BRU-krt@bshg.com
- [Boek een techniker online](#)

V-ZUG

- 00800 850 850 00 UIFN*
 - [Online storingsmelding en reserveonderdelen](#)
- *UIFN - Universal International Freephone Number*

ONDERHOUD

s i s t ě m

ONDERHOUD VAN FRONTEN EN BINNENKASTEN

FENIX NTM

-

Fenix is een recent ontwikkeld innovatief type laminaat. Het oppervlak is uiterst mat, zacht aanvoelend en anti-vingerafdruk. Dit materiaal is goed bestand tegen krassen, droge hitte, zure oplosmiddelen en huishoudproducten. Door de unieke niet-poreuze externe laag kan het materiaal netjes blijven met eenvoudige, dagelijkse verzorging en reinigingsmethoden.

onderhoud

Een doek in combinatie met warm water en/of een licht schoonmaakmiddel is voldoende. Bij gebruik van schoonmaakmiddelen, goed naspoelen met warm water. Vermijd het gebruik van schuurmiddelen en -spons. Test producten vooraf steeds op een niet-zichtbare plaats.

Wij adviseren een melamineschuim spons (wonderspons) te gebruiken voor regulier schoonmaken en onderhouden van het oppervlak.

Wij verwijzen ook naar de richtlijnen en onderhoudsfiches van Fenix zelf. Deze zijn [hier](#) te raadplegen.

herstellen van oppervlakkige beschadigingen door micro-krassen

strijken

Leg een vochtig vel keukenrol of een vochtige theedoek op het oppervlak. Plaats een strijkijzer maximum 10 seconden op het te herstellen oppervlak.

Reinig met een microvezeldoek en handwarm water.

melamineschuim (wonderspons)

Wrijf met een licht vochtige melaminespons (wonderspons) op het te herstellen oppervlak.

Wij verwijzen ook naar de richtlijnen en onderhoudsfiches van Fenix zelf. De gedetailleerde instructies kan u [hier](#) raadplegen.

LAMINAAT

-

Volkern of HPL (High Pressure Laminate) wordt samengesteld uit houtvezels of papier met twee toplagen doordrenkt met fenolhars. Deze lagen worden onder hoge druk en hoge temperatuur samengeperst. Hierdoor ontstaat een zeer dichte en harde plaat: een laminaatvel met een dikte van ongeveer 0,9 mm. Dit laminaatvel wordt aan beide zijden op een spaanderplaat, multiplexplaat of mdf-plaat verlijmd waardoor er een opgelijmde plaat ontstaat. Een laminaatplaat is meer stootvast en minder buigzaam in vergelijking met melamine. Het oppervlak houdt geen vuil vast en is zo ideaal voor hygiënische omgevingen.

onderhoud

Reinigingsproducten niet rechtstreeks op de kasten aanbrengen
Steeds van buiten naar binnen werken zodat de vlek niet groter wordt
Vermijd het gebruik van schuurmiddelen en -spons
Test producten vooraf steeds op een niet-zichtbare plaats

normale vervuiling

vb. vet, olie, vingerafdrukken, kalk, roest, koffie, bloed, wijn,..

Huishouddoek met mild reinigingsmiddel of groene zeep
Grondig naspoelen en droogwrijven

matige vervuiling en verkleuring

vb. lang inwerken van thee, koffie, vruchtensappen,...

Zachte, vochtige spons met Cif Cream of Chemico
Schoonvegen zonder drukken
Grondig naspoelen en droogwrijven

sterke vervuiling

vb. potlood, viltstift, lippenstift, balpen, was, schoensmeer, lijm,...

Zachte doek met thinner, wasbenzine of spiritus en een zachte doek
Wrijven tot het product volledig opgelost is en geen sluier achterlaat

FINEER EIK

-

Fineer behoudt de natuurlijke uitstraling en unieke kenmerken van hout, met authentieke kleur- en patroonverschillen. We kiezen voor kwartier versneden fineer omdat deze een rustige rechte tekening heeft. Om de karakteristieken te benadrukken, wordt de fineer licht uitgeborsteld, gebeitst en mat vernist. Zo wordt de fineer kras-, kleur- en watervast met behoud van de natuurlijke uitstraling. Hout is een natuurproduct, het is dan ook technisch niet te voorkomen dat de kleur verandert onder invloed van licht en lucht.

onderhoud

Vermijd het gebruik van schuurmiddelen - en spons.
Test producten vooraf steeds op een niet-zichtbare plaats.

dagelijks onderhoud

Afstoffen met een zachte en droge pluivrije doek, eventueel met een iets vochtige doek.
Gebruik geen meubelolie, schuurmiddelen, ammoniak of andere agressieve schoonmaakproducten.

hardnekkige vlekken

Behandel met een onverdunde, neutrale zeep.
Gebruik nadien een vochtige doek om het schoon te maken.
Gebruik een droge doek om de zeepresten te verwijderen.

LAKWERK

-

Natlak wordt met een spuitpistool in 2 of 3 lagen aangebracht op een vlakgeschuurd oppervlak. We gebruiken een lak op basis van solvent, voor een langdurig mooi resultaat. Als kern gebruiken we MDF MR, een geperste plaat met middelhoge dichtheid en vochtwerende eigenschappen. Door het gladde oppervlak en de dense kern kunnen ingefreesde grepen met hoge kwaliteit afgewerkt worden.

onderhoud

Gebruik een zachte of vochtige doek om stof of vuil te verwijderen

Gebruik milde reinigingsmiddelen.

Test producten vooraf steeds op een niet-zichtbare plaats.

Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen, meubelolie, meubelwas of schuurmiddelen.

Vermijd schurende materialen zoals schuurponsjes

Wees voorzichtig met haarlak, parfum, nagellakremover (aceton), aftershave of muggenspray

RVS GESCHUURD

-

Roestvast staal, ook rvs of inox genoemd, is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. In industriële keukens zweert men bij inox of roestvrij staal omdat het uiterst hygiënisch is, zuurbestendig en goed bestand tegen vocht en vet. Na oplevering is het belangrijk dat het product in een onderhoudsschema wordt opgenomen zodat het roestvast staal periodiek schoongemaakt wordt.

Na verloop van tijd kunnen er op (veelgebruikte) plaatsen gebruikssporen zoals krasjes en 'doffere' plekken ontstaan. Deze bepalen mee de unieke uitstraling van het materiaal.

onderhoud

Steeds in borstelrichting wrijven zonder te drukken
Test reinigingsmiddelen eerst uit op niet-zichtbare plaats
Gebruik geen agressieve producten, schuursponzen of staaldraadborstels
Wrijf na ieder gebruik goed droog om doffe kalkranden te vermijden

dagelijks onderhoud

Zachte spons in combinatie met specifiek product genre Bref
Vingerafdrukken verwijderen met vochtige microvezeldoek
Grondig naspoelen en droogwrijven

hardnekkige vlekken

Verwijderen met roestvrijstaalreiniger of vloeibaar reinigingsmiddel zoals Cif Cream of Chemico.

kalkvlekken

Verwijderen met oplossing 20% azijn en 80% water
Spoel na met zuiver water en veeg het werkblad daarna goed droog met een keukenhanddoek of microvezeldoek zodat waterafdrukken en kalk zich niet kunnen hechten.

CORPUS IN MELAMINE (BINNENKAST)

-

De binnenkant van de kasten zijn altijd afgewerkt in melamine met ABS afkanting voor een makkelijk onderhoud. Een melaminevel wordt aan beide zijden op een spaanderplaat verlijmd waardoor er een opgelijmde plaat ontstaat. Deze platen met een dikte van 18 mm, waardoor een extra stevige corpus voor de kast ontstaat en legplanken meer gewicht kunnen dragen en minder zullen doorbuigen.

onderhoud

Reinigingsproducten niet rechtstreeks op de kasten aanbrengen
Steeds van buiten naar binnen werken zodat de vlek niet groter wordt
Vermijd het gebruik van schuurmiddelen en -spons
Test producten vooraf steeds op een niet-zichtbare plaats

normale vervuiling

vb. vet, olie, vingerafdrukken, kalk, roest, koffie, bloed, wijn,...

Huishouddoek met mild reinigingsmiddel of groene zeep
Grondig naspoelen en droogwrijven

matige vervuiling en verkleuring

vb. lang inwerken van thee, koffie, vruchtensappen,...

Zachte, vochtige spons met Cif Cream of Chemico
Schoonvegen zonder drukken
Grondig naspoelen en droogwrijven

sterke vervuiling

vb. potlood, viltstift, lippenstift, balpen, was, schoensmeer, lijm,...

Zachte doek met thinner, wasbenzine of spiritus en een zachte doek
Wrijven tot het product volledig opgelost is en geen sluier achterlaat

s i s t ě m

ONDERHOUD VAN TABLETTEN

FENIX NTM VOLKERN

-

Deze tabletten hebben een oppervlak en kern in aansluitend kleur. Deze volkern heeft een uiterst mat oppervlak, voelt zacht aan en is anti-vingerafdruk. Dit innovatief materiaal is goed bestand tegen krassen, droge hitte, zure oplosmiddelen en huishoudproducten. Door de unieke niet-poreuze externe laag kan het materiaal netjes blijven met eenvoudige, dagelijkse verzorging en reinigingsmethoden.

onderhoud

Een doek in combinatie met warm water en/of een licht schoonmaakmiddel is voldoende. Bij gebruik van schoonmaakmiddelen, goed naspoelen met warm water.

Vermijd het gebruik van schuurmiddelen en -spons

Test producten vooraf steeds op een niet-zichtbare plaats

Wij adviseren een melamineschuim spons (wonderspons) te gebruiken voor regulier schoonmaken en onderhouden van het oppervlak.

Wij verwijzen ook naar de richtlijnen en onderhoudsfiches van Fenix zelf. Deze zijn [hier](#) te raadplegen.

herstellen van oppervlakkige beschadigingen door micro-krassen

strijken

Leg een vochtig vel keukenrol of een vochtige theedoek op het oppervlak
Plaats een strijkijzer maximum 10 seconden op het te herstellen oppervlak

Reinig met een microvezeldoek en handwarm water

melamineschuim (wonderspons)

Wrijf met een licht vochtige melaminespons (wonderspons) op het te herstellen oppervlak

Wij verwijzen ook naar de richtlijnen en onderhoudsfiches van Fenix zelf. De gedetailleerde instructies kan u [hier](#) raadplegen.

RVS WARMGEWALST

-

Roestvast staal, ook rvs of inox genoemd, is een verzamelnaam voor een aantal metaallegeringen met een uitstekende corrosieweerstand. Het materiaal is hygiënisch en solide, en gaat jarenlang mee. Spoelbakken kunnen ingelast worden en hebben geen zichtbare naden.

Bij de bewerking van RVS kunnen lichte vervormingen en oneffenheden optreden die eigen zijn aan het natuurlijk materiaal. De krassen, die ook bij normaal gebruik kunnen ontstaan, bepalen mee de unieke uitstraling van het materiaal.

onderhoud

Steeds in borstelrichting wrijven zonder te drukken
Test reinigingsmiddelen eerst uit op niet-zichtbare plaats
Gebruik geen agressieve producten, schuursponzen of staaldraadborstels
Wrijf na ieder gebruik goed droog om doffe kalkranden te vermijden

voor eerste gebruik

Door de verwerking van de staalplaat kan er een 'film' achterblijven op het materiaal. We raden aan om de tablet af te wassen met warm water en eventueel een licht schoonmaakmiddel. Spoel goed na en wrijf droog met een propere zachte doek. Herhaal indien nodig.

dagelijks onderhoud

Zachte spons in combinatie met specifiek product genre Bref
Vingerafdrukken verwijderen met vochtige microvezeldoek
Grondig naspoelen en droogwrijven

hardnekkige vlekken

Verwijderen met roestvrijstaalreiniger of vloeibaar reinigingsmiddel zoals Cif Cream of Chemico

Kalkvlekken verwijderen met oplossing 20% azijn en 80% water
Spoel na met zuiver water en veeg het werkblad daarna goed droog met een keukenhanddoek of microvezeldoek zodat waterafdrukken en kalk zich niet kunnen hechten.

NATUURSTEEN · GRANIET / KWARTSIET / GNEIS

-

Deze harde en pure natuursteen kan tegen krassen en is ideaal voor aanrechtbladen: de porositeit is enorm laag en granieten zijn bestand tegen zuren. Graniet is hittebestendig, maar door de thermische schok wordt het toch afgeraden hete potten rechtstreeks op het oppervlak te plaatsen. Als surplus heeft het ook een hoge druk- en buigsterkte. Graniet als natuursteen heeft dus uitstekende kwaliteiten voor gebruik van keukenbladen, het is geschikt voor dagelijks gebruik en heel eenvoudig schoon te maken.

gebruiksadviezen

- Na de plaatsing 24u wachten om te gebruiken. De siliconen moeten drogen.
- In principe mag je een hete kookpot op het werkblad zetten, maar er wordt steeds aangeraden een onderlegger te gebruiken.
- Gebruik steeds een snijplank. Zo voorkom je krassen.
- Ga nooit op het aanrecht staan (bv. bij het poetsen van de ramen).
- Laat de vaatwasser afkoelen voordat u hem open doet. Stoom kan een thermoshock veroorzaken met scheuren tot gevolg.
- Let op met harde voorwerpen. Een inslag kan schade veroorzaken. Er kan een stukje steen uit de afgewerkte rand springen.
- Zet glazen met natte rand onmiddellijk in de spoelbak of vaatwasser.
- Laat water niet drogen op het aanrecht. Wat overblijft, is kalk. Kalk zet zich af op de polijstlaag en is moeilijk te verwijderen.
- Voedsel of producten welke zuren bevatten (tomaten, citroenen,...) mogen niet langdurig op het aanrecht liggen.

onderhoud

Het werkblad kreeg reeds een eerste behandeling met vlekstop.
De leverancier raadt voor verdere behandeling Lithofin MN Vlekstop aan.

Gebruik geen detergent om het werkblad te poetsen. Dit zal namelijk een film leggen.

We geven een onderhoudsset mee bij de oplevering van het natuursteen werkblad. In deze set vindt u de gepaste onderhoudsproducten (o.a. Lithofin MN EasyClean Spray en Lithofin MN Vuiloplosser) en -instructies voor het dagelijkse en periodieke onderhoud van uw natuursteen werkblad.

NATUURSTEEN · MARMER / KALKSTEEN / TRAVERTIJN

-

Marmar is een jong gesteente en vergeleken met graniet relatief zacht. Het is een sedimentair gesteente dat ontstaan is door de opeenhoping van de (kalkhoudende) stoffelijke overblijfselen van in zee levende organismen. Daarmee bestaan deze kalkstenen voornamelijk uit calciumcarbonaat. In hardsteen vind je daarom regelmatig fossielen terug (bv. schelpen, ammonieten). In marmar zijn deze fossielen niet meer terug te vinden omdat bij de vorming van kalksteen tot marmar er een hoge temperatuur en druk nodig is waarbij de aanwezige fossielen volledig verbranden.

gebruiksadviezen

Marmar is vlekgevoelig en niet krasbestendig.

Verzadigen met een vlekstop is noodzakelijk.

Wees dus altijd voorzichtig met deze steen.

- Na de plaatsing 24u wachten om te gebruiken. De siliconen moeten drogen.
- In principe mag je een hete kookpot op het werkblad zetten, maar er wordt steeds aangeraden een onderlegger te gebruiken.
- Gebruik steeds een snijplank. Zo voorkom je krassen.
- Ga nooit op het aanrecht staan (bv. bij het poetsen van de ramen).
- Laat de vaatwasser afkoelen voordat u hem open doet. Stoom kan een thermoshock veroorzaken met scheuren tot gevolg.
- Let op met harde voorwerpen. Een inslag kan schade veroorzaken. Er kan een stukje steen uit de afgewerkte rand springen.
- Zet glazen met natte rand onmiddellijk in de spoelbak of vaatwasser.
- Laat water niet drogen op het aanrecht. Wat overblijft, is kalk. Kalk zet zich af op de polijstlaag en is moeilijk te verwijderen.
- Voedsel of producten welke zuren bevatten (tomaten, citroenen,...) mogen niet langdurig op het aanrecht liggen.
- *Een marmar/kalksteen is niet onderhoudsvrij! Vloeistoffen moeten dadelijk opgedroogd worden.*

NATUURSTEEN · MARMER / KALKSTEEN / TRAVERTIJN

•

Bij een kalksteen doet een vlekstop geen wonderen.

Het werkblad kan je onmogelijk vlek-vrij houden

Na verloop van tijd en veelvuldig gebruik krijgt het werkblad een natuurlijke patina.

Deze patina geeft het werkblad een rijkere uitstraling.

onderhoud

We geven een onderhoudsset mee bij de oplevering van het natuursteen werkblad. In deze set vindt u de gepaste onderhoudsproducten (oa. Lithofin MN EasyClean Spray en Lithofin MN Vuiloplosser) voor het dagelijkse en periodieke onderhoud van uw natuursteen werkblad.

Het werkblad kreeg reeds een eerste behandeling met vlekstop. Impregneer de steen jaarlijks met Lithofin Vlekstop (PLUS). Om de kleur wat te verdiepen (verdonkeren) raadt de leverancier Lithofin Vlekstop Plus aan.

Gebruik zo weinig mogelijk detergent om het werkblad te poetsen. Dit kan namelijk een film leggen.

Test producten steeds vooraf op een niet-zichtbare plaats.

dagelijks onderhoud

De leverancier raadt aan om Lithofin MN Easy- Clean spray te gebruiken. Dit reinigt en ontvet het steenoppervlak en zorgt voor een goede aanvullende bescherming. Het werkblad na een kookbeurt besproeien met het product. 5-tal minuten laten inwerken, met een vochtige (microvezel)doek afwissen en eventueel met droge doek nawrijven.

periodieke grondige reiniging

De leverancier raadt aan om met Lithofin MN Vuiloplosser te gebruiken. Verwijdert hardnekkig algemeen vuil van het steenoppervlak. Het product onverdund met een spons opbrengen en verdelen. 15 minuten laten inwerken, maar niet laten opdrogen. Eventueel nog water toevoegen. Ondertussen schrobben en daarna opnemen en nadien goed met ruim water naspoelen.

NATUURSTEEN · MARMER / KALKSTEEN / TRAVERTIJN

-

zuurgevoelig

Bij gebruik van zuurhoudende producten zoals azijn, fruitsap, ketchup... het oppervlakte afschermen. Bij zure spatten: onmiddellijk grondig spoelen met water. Indien er matte vlekken ontstaan, dan kan dit bijgeboend worden met Lithofin MN Polish crème. Daarna verder onderhouden met Easy Clean spray.

specifieke materiaalkenmerken die kunnen voorkomen

oppervlakteputjes en craquelé

Veel natuursteensoorten zijn grof van structuur. U dient er, zeker bij strijklicht, rekening mee te houden dat de oppervlaktestructuur zichtbaar is. Dergelijke oneffenheden zijn zeker zichtbaar bij natuursteensoorten met een leather of gezandstraalde/geborstelde afwerking, omdat ze daar juist bijdragen aan de robuuste uitstraling van het materiaal. De oneffenheden doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de steen en horen bij de gekozen afwerking.

witte puntjes

In marmer zijn er bijna altijd kleine, witte puntvlekjes/putjes te vinden in het oppervlak. Deze kunnen soms grof en open aanvoelen.

haarscheurtjes/adere

De meeste marmers zijn geaderd, deze adere kunnen soms aanvoelen als breuklijnen maar zijn van nature aanwezig. Soms worden deze opgestopt/verstevigd met een hars. Deze scheurtjes zijn eigen aan het materiaal, kunnen niet vermeden worden en kunnen geen aanleiding geven tot klacht.

TERRAZZO

-

Terrazzo werd honderden jaren geleden al toegepast als vloerafwerking buiten. Wij werken steeds met een terrazzo op basis van cement, kleurpigmenten en harde marmerkorrels. Door de mengeling na droging te polijsten ontstaat een glad, stoot- en krasvast oppervlak. Door te variëren in steensoorten, korrelgrootte en bindmiddel zijn eindeloos veel combinaties mogelijk.

gebruiksadviezen

Terrazzo is poreus en bijgevolg vlekgevoelig.

Verzadigen met een vlekstop is noodzakelijk. Na verloop van tijd geraakt deze steen meer en meer verzadigd en wordt zo minder vlekgevoelig.

- Na de plaatsing 24u wachten om te gebruiken. De siliconen moeten drogen.
- In principe mag je een hete kookpot op het werkblad zetten, maar er wordt steeds aangeraden een onderlegger te gebruiken.
- Gebruik steeds een snijplank. Zo voorkom je krassen.
- Ga nooit op het aanrecht staan (bv. bij het poetsen van de ramen).
- Laat de vaatwasser afkoelen voordat u hem open doet. Stoom kan een thermoshock veroorzaken met scheuren tot gevolg.
- Let op met harde voorwerpen. Een inslag kan schade veroorzaken. Er kan een stukje steen uit de afgewerkte rand springen.
- Zet glazen met natte rand onmiddellijk in de spoelbak of vaatwasser.
- Laat water niet drogen op het aanrecht. Wat overblijft, is kalk. Kalk zet zich af op de polijstlaag en is moeilijk te verwijderen.
- Voedsel of producten welke zuren bevatten (tomaten, citroenen,...) mogen niet langdurig op het aanrecht liggen.
- *Een terrazzo is niet onderhoudsvrij! Vloeistoffen moeten dadelijk opgedroogd worden.*

Na verloop van tijd en veelvuldig gebruik krijgt het werkblad een natuurlijke patina. Deze patina geeft het werkblad een rijkere uitstraling.

TERRAZZO

-

onderhoud

We geven een onderhoudsset mee bij de oplevering van het terrazzo werkblad. In deze set vindt u de gepaste onderhoudsproducten (o.a. Lithofin MN EasyClean Spray en Lithofin MN Vuiloplosser) voor het dagelijkse en periodieke onderhoud van uw natuursteen werkblad.

Het werkblad kreeg reeds een eerste behandeling met vlekstop. Impregneer de steen jaarlijks met Lithofin Vlekstop (PLUS).

Gebruik zo weinig mogelijk detergent om het werkblad te poetsen. Dit kan namelijk een film leggen.

Test producten steeds vooraf op een niet-zichtbare plaats.

dagelijks onderhoud

De leverancier raadt aan om Lithofin MN Easy- Clean spray te gebruiken. Dit reinigt en ontvet het steenoppervlak en zorgt voor een goede aanvullende bescherming. Het werkblad na een kookbeurt besproeien met het product. 5-tal minuten laten inwerken, met een vochtige (microvezel)doek afwischen en eventueel met droge doek nawrijven.

periodieke grondige reiniging

De leverancier raadt aan om met Lithofin MN Vuiloplosser te gebruiken. Verwijdert hardnekkig algemeen vuil van het steenoppervlak. Het product onverdund met een spons opbrengen en verdelen. 15 minuten laten inwerken, maar niet laten opdrogen. Eventueel nog water toevoegen. Ondertussen schrobben en daarna opnemen en nadien goed met ruim water naspoelen.

zuurgevoelig

Bij gebruik van zuurhoudende producten zoals azijn, fruitsap, ketchup... het oppervlakte afschermen. Bij zure spatten: onmiddellijk grondig spoelen met water. Indien er matte vlekken ontstaan, dan kan dit bijgeboend worden met Lithofin MN Polish crème. Daarna verder onderhouden met Easy Clean.

TERRAZZO

-

Door het poreuze karakter van de steen, kan het werkblad "mager" staan. Je kan deze behandelen met een zachte, voedende zeep (type Lithofin Wash & Clean)

specifieke materiaalkenmerken die kunnen voorkomen

Na verloop van tijd en veelvuldig gebruik krijgt het werkblad een natuurlijke patina. Deze patina geeft het werkblad een rijkere uitstraling.

oppervlakteputjes en haarscheurtjes

Door de cementbinding kunnen in dit materiaal haarscheurtjes en kleine putjes (als gevolg van luchtballen) voorkomen. Dit is eigen aan het materiaal en kan niet voorkomen worden.

KERAMIEK

-

Keramik is een industrieel vervaardigd product, ontstaan uit de tegelbranche. Het is een materiaal dat noch metaal noch polymeer is. De basisgrondstoffen klei, mineralen en kwartsen worden

onder extreem hoge druk samengeperst en voorzien van een print op de oppervlakte. Keramik wordt vervolgens op extreem hoge temperatuur gebakken, waardoor een compacte en zeer harde massa ontstaat. Keramik is krasbestendig. Qua hittebestendigheid staat keramik ongetwijfeld op plaats 1. Door de hardheid van het materiaal kan mits impact van eender welk gebruiksvoorwerp een klein stukje afspringen. Herstelling is mogelijk, maar niet onzichtbaar.

gebruiksadviezen

- Na de plaatsing 24u wachten om te gebruiken. De siliconen moeten drogen.
- In principe mag je er een hete kookpot op zetten, maar er wordt steeds aangeraden een onderlegger te gebruiken.
- Gebruik steeds een snijplank. Keramik is zeer krasbestendig, maar niet onverwoestbaar.
- Ga nooit op het aanrecht staan (bv. bij het poetsen van de ramen).
- Laat de vaatwasser afkoelen voordat u hem open doet. Stoom kan een thermo-shock veroorzaken met scheuren tot gevolg.
- Let op met harde voorwerpen. Een inslag kan schade veroorzaken. Er kan een stukje steen uit de afgewerkte rand springen. Wees voorzichtig met de glaslaag (gepolijste versie).
- Laat water niet drogen op het aanrecht. Wat overblijft, is kalk. Kalk zet zich af op de steen en is moeilijk te verwijderen.

onderhoud

Gebruik zo weinig mogelijk detergent om het werkblad te poetsen. Dit kan namelijk een film leggen.

Gebruik nooit restjes van afwaswater om uw werkbladen te reinigen, hiermee wrijft u het vet van de afwas open en legt u ongezonde/vette laagjes.

Er mag geen vlekstop worden aangebracht op een keramik aanrecht.

Test producten vooraf steeds op een niet-zichtbare plaats.

KERAMIEK

-

dagelijks onderhoud

De leverancier raadt aan om Lithofin HyClean spray te gebruiken. Dit reinigt en ontvet het oppervlak na het koken. Laat het even inwerken en veeg dan het oppervlak af met een vochtig doekje. Eventueel nadien oppoetsen met een droge doek. Sproei het product niet op hete oppervlakken! Laat de verontreinigingen niet opdrogen, maar verwijder ze.

periodiek onderhoud

De leverancier raadt aan om Lithofin KF Clear Top te gebruiken. Het verwijdert hardnekkig algemeen vuil van het steenoppervlak. Giet het product op een lichtvochtig wit schrob sponsje en schrob hiermee het keukenblad. Laat het product kort inwerken en veeg dan het oppervlak af met een vochtige doek. Veeg het oppervlak daarna droog met een doek. Gebruik het product niet op zuurgevoelige oppervlakken zoals aluminium, gelakte oppervlakken enz.!!

KWARTS-RÉSINE (COMPOSIET)

-

Composiet is samengesteld uit harsen, graniet- of kwartsgranulaten. Deze worden onder een uniek procédé gebonden tot een oersterk materiaal. Composiet is verkrijgbaar in een ruim kleurengamma. Men voegt hiervoor een bepaalde kleurstof toe tijdens het productieproces. Vermits de gebruikte graniet- of kwartsgranulaten kunnen verschillen van kleur, is het bijna onmogelijk om bladen met een identieke kleur te verkrijgen uit twee verschillende productieprocessen. Een kleurstaal kan alleen als indicatie worden gebruikt.

gebruiksadviezen

- Na de plaatsing 24u wachten om te gebruiken. De siliconen moeten drogen.
- Geen hittebronnen op het aanrecht zetten, gebruik steeds een onderlegger. De harsen die in composiet zitten, kunnen reageren op een te hoge temperatuur en dat leidt tot onherstelbare schade.
- Gebruik steeds een snijplank. Composiet is hard maar niet krasbestendig.
- Ga nooit op het aanrecht staan (bv. bij het poetsen van de ramen).
- Laat de vaatwasser afkoelen voordat u hem open doet. Stoom kan een thermo-shock veroorzaken met scheuren tot gevolg.
- Zorg dat er geen ontkalkmiddel onder de koffiezet raakt. Dadelijk oppoetsen. Bij langdurige blootstelling kan dit schade veroorzaken.
- Zet glazen met natte rand onmiddellijk in de spoelbak of vaatwasser. Dit kan ringen veroorzaken. Deze ringen zitten in de bovenlaag en zijn verwijderbaar.
- Panikeer niet indien je een zilverkleurig streepje op het aanrecht ziet. Dit is geen kras, wel een aftekening van een vork of lepel en is verwijderbaar.
- Laat water niet drogen op het aanrecht. Wat overblijft, is kalk. Kalk zet zich af op de polijstlaag en is moeilijk te verwijderen.
- Voedsel of producten welke zuren bevatten (tomaten, citroenen, ...) mogen niet langdurig op het aanrecht liggen.

onderhoud

Gebruik geen detergent om het werkblad te poetsen. Dit zal namelijk een film leggen.

Gebruik nooit restjes van afwaswater om uw werkbladen te reinigen, hiermee wrijft u het vet van de afwas open en legt u ongezonde/vette laagjes

Gebruik geen vlekstop op een gepolijst composiet werkblad.

KWARTS-RÉSINE (COMPOSIT)

-

dagelijks onderhoud

De leverancier raadt aan om Lithofin MN Easy-Clean spray te gebruiken. Dit reinigt en ontvet het steenoppervlak en zorgt voor een goede aanvullende bescherming. Het werkblad na een kookbeurt besproeien met het product. 5-tal minuten laten inwerken, met een vochtige (microvezel)doek afwissen en eventueel met droge doek nawrijven.

periodieke grondige reiniging.

De leverancier raadt aan om Lithofin MN Vuiloplosser te gebruiken. Dit verwijdert hardnekkig algemeen vuil van het steenoppervlak. Het product onverdund met een spons opbrengen en verdelen. 15 minuten laten inwerken, maar niet laten opdrogen. Eventueel nog water toevoegen. Ondertussen zacht schrobben en daarna opnemen en nadien goed met ruim water naspoelen.

SOLID SURFACE

-

Solid surface is een elegant, hygiënisch en duurzaam massief oppervlaktemateriaal dat gebruikt wordt voor keukenwerkbladen, wastafels, douchewanden, meubels en tal van andere toepassingen. Het materiaal heeft vrijwel onbeperkte verwerkingsmogelijkheden. Het kan worden gebogen en naadloos worden verlijmd, waardoor vrijwel alle vormen te realiseren zijn. Het gebrek aan naden zorgt ervoor dat er geen ruimte ontstaat voor doorsijpelend water en er dus geen bacteriegroei mogelijk is.

gebruiksadviezen

Direct contact tussen het materiaal en heet kookmateriaal of kokend water vermijden

Gebruik steeds een snijplank voor het snijden of hakken op het werkblad

Koudwaterkraan opendraaien vooraleer hete vloeistoffen in de spoelbak te gieten

onderhoud

Test producten vooraf op een niet-zichtbare plaats

dagelijks onderhoud

Microvezeldoek met universele reinigingscrème met kalkremmer (Chemico)

Maak steeds cirkelvormige bewegingen bij het reinigen

hardnekkige vlekken

Spons van melamineschuim (wonderspons)

Oplossing van 1/4 bleekmiddel en 3/4 water max 16 uur laten inwerken

kalkvlekken

Hard water kan na verloop van tijd kalkafzetting veroorzaken. Gebruik een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik om deze kalkafzetting rond afvoer of kranen te verwijderen. Laat het 2 tot 4 minuten inwerken en verwijder het product met een microvezel doek. Spoel verschillende keren grondig na met water.

VOLKERN

-

Volkern of HPL (High Pressure Laminate) wordt samengesteld uit houtvezels of papier met twee toplagen doordrenkt met fenolhars. Deze lagen worden onder hoge druk en hoge temperatuur samengeperst. Hierdoor ontstaat een zeer dichte en harde plaat. De taaie en elastische fenolkern maakt het materiaal slagvast, hard en vormvast. Het houdt geen vuil vast en is zo ideaal voor hygiënische omgevingen.

onderhoud

Vermijd gebruik van schuurmiddelen -en spons.
Test producten vooraf steeds op een niet-zichtbare plaats.

dagelijks onderhoud

Reinigen met vochtige doek en afdrogen met zachte doek

hardnekkige vlekken

Verwijderen met gebruikelijke zachte huishoudmiddelen
Grondig naspoelen en droogwrijven

s i s t ě m

ONDERHOUD VAN GREPEN

BRONS / MESSING / KOPER

-

Brons, messing en koper zijn zeer dankbaar om te combineren met andere natuurlijke materialen. De materialen kunnen op verschillende manieren bewerkt worden, van wolven tot patineren. Wanneer brons, messing of koper in contact komt met zuurstof kan de oppervlakte donkerder en doffer worden, wat voor een geslaagde verouderde look zorgt.

Beslag in één van deze materialen heeft weinig onderhoud nodig.

onderhoud

Regelmatig opblinken met droge doek en koperpoets.
Vermijd het gebruik van schuurmiddelen en -spons.

Test producten vooraf steeds op een niet-zichtbare plaats.

MASSIEF HOUT (EIK)

-

Massief hout is een volledig natuurlijk materiaal. De uitstraling van het hout hangt af van de omstandigheden waaraan het hout wordt blootgesteld en de speciale eigenschappen die elk type hout afzonderlijk bezit.

Hout is een natuurproduct dat onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen kan uitzetten en krimpen. In de wintermaanden kan de centrale verwarming verantwoordelijk zijn voor een te lage luchtvochtigheid, waardoor massief hout krimpscheurtjes kan vertonen. Verkleuring onder invloed van licht en lucht is ook technisch niet te voorkomen.

Onze opzetgrepen in massieve eik worden gebeitst en gevernist in dezelfde kleurtinten als onze finer fronten, maar kunnen op elk frontmateriaal toegepast worden. Specifiek voor de cirkelvormige grepen is dat deze uit kopshout vervaardigd worden wat een typerende tekening geeft in het hout.

onderhoud

Afstoffen met zachte, droge doek.

Direct droogwrijven na licht vochtig reinigen.

Gebruik geen meubelolie, schuurmiddelen, ammoniak,...

Test producten vooraf op een niet-zichtbare plaats.

RVS / STAAL

-

(Roestvast) staal, ook rvs of inox genoemd, is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. In industriële keukens zweert men bij inox of roestvrij staal omdat het uiterst hygiënisch is, zuurbestendig en goed bestand tegen vocht en vet.

onderhoud

Afstoffen met zachte, droge doek.

Direct droogwrijven na licht vochtig reinigen, eventueel met een mild schoonmaakmiddel.

Test producten vooraf op een niet-zichtbare plaats.

s i s t ě m

ONDERHOUD VAN SPOELBAKKEN EN KRAANWERK

SPOELBAK IN RVS

-

onderhoud

dagelijks onderhoud

Wrijf de RVS spoelbak na ieder gebruik goed droog met een textielvod of een papieren keukenrol om doffe kalkranden te vermijden.

Zand, stof, suiker en aangekoekte drank- en voedselresten lossen meestal op in water. Voor vet en olie voeg je er een beetje detergent aan toe. Je kan gebruik maken van voddens, vliesdoekjes, schuurmatjes. Werk steeds in de borstelrichting van het materiaal.

Gebruik nooit reinigingsmiddelen op basis van zoutzuur of chloor. Gebruik géén staaldraadborstels of staalwol: achterblijvende sleetstoffen veroorzaken roest.

Zeer agressieve scheikundige stoffen zoals cementsluierverwijderaars, borstelreinigers, verfafbijtmiddelen, ontstopper, zilverreiniger en ontwikkel- en fixeerbaden kunnen roestvrij staal ernstig aantasten. Wanneer een RVS spoelbak toch met één van deze stoffen in contact is gekomen, spoel dan met overvloedig veel zuiver water en wrijf goed droog.

hardnekkige vlekken

Behandelen met een specifieke roestvrijstaalreiniger of vloeibaar reinigingsmiddel zoals Cif of Chemici. Sommige spoelmiddelen kunnen op inox blauwpaarse of regenboogachtige verkleuringen achterlaten. Die zijn volkomen onschadelijk maar ze ogen niet mooi. Dergelijke vlekken verwijder je met een warme, 10%-citroenzuuroplossing of een roestvrijstaalreiniger. Breng het product aan met een vochtige doek, laat inwerken en spoel na met zuiver water.

kalkvlekken

Gebruik een oplossing 20% azijn en 80% water. Spoel na met zuiver water en veeg het werkblad daarna goed droog met een keukenhanddoek of microvezeldoek zodat waterafdrukken en kalk zich niet kunnen hechten.

SPOELBAK IN SOLID SURFACE

-

Solid surface is een elegant, hygiënisch en duurzaam massief oppervlaktemateriaal dat gebruikt wordt voor keukenwerkbladen, wastafels, douchewanden, meubels en tal van andere toepassingen. Het materiaal heeft vrijwel onbeperkte verwerkingsmogelijkheden. Het kan worden gebogen en naadloos worden verlijmd, waardoor vrijwel alle vormen te realiseren zijn. Het gebrek aan naden zorgt ervoor dat er geen ruimte ontstaat voor doorsijpelend water en er dus geen bacteriegroei mogelijk is.

gebruiksadviezen

Direct contact tussen het materiaal en heet kookmateriaal of kokend water vermijden

Gebruik steeds een snijplank voor het snijden of hakken op het werkblad

Koudwaterkraan opendraaien vooraleer hete vloeistoffen in de spoelbak te gieten

onderhoud

Test producten vooraf op een niet-zichtbare plaats

dagelijks onderhoud

Microvezeldoek met universele reinigingscrème met kalkremmer (Chemico)

Maak steeds cirkelvormige bewegingen bij het reinigen

hardnekkige vlekken

Spons van melamineschuim (wonderspons)

Oplossing van 1/4 bleekmiddel en 3/4 water max 16 uur laten inwerken

kalkvlekken

Hard water kan na verloop van tijd kalkafzetting veroorzaken. Gebruik een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik om deze kalkafzetting rond afvoer of kranen te verwijderen. Laat het 2 tot 4 minuten inwerken en verwijder het product met een microvezel doek. Spoel verschillende keren grondig na met water.

KRAANWERK IN ROESTVAST STAAL

-

onderhoud

Gebruik een zachte doek en een sopje op basis van een zacht en vloeibaar reinigingsmiddel. Gebruik geen schurende, bijtende of agressieve reinigingsmiddelen zijn te vermijden: zij tasten het oppervlak van de kraan aan, waardoor er een matte schijn ontstaat.

Voor gekleurd kraanwerk kan je opteren voor zeepsop of een zacht vloeibaar reinigingsmiddel op basis van citroenzuur.

Test producten vooraf steeds op een niet-zichtbare plaats.

kalkvlekken

Anti-kalkproducten zijn te vermijden: deze producten zijn te agressief. Schoonmaakproducten in sprayvorm zijn eveneens te vermijden: ze kunnen het binnenwerk van de kraan aantasten.

Gebruik bij voorkeur citroenzuurhoudende producten. Ook azijn of schoonmaakazijn zijn effectief. Laat deze niet te lang intrekken.

Spoel achteraf overvloedig na met water.

Veeg daarna goed droog met een keukenhanddoek of microvezeldoek zodat waterafdrukken en kalk zich niet kunnen hechten.

QUOOKER-SYSTEEM

-

onderhoud

We verwijzen naar de aanbevelingen onderhoudsinstructies -en diensten van Quooker zelf.

Deze kan u [hier](#) raadplegen.

DIENST NA VERKOOP

-

probleem met een keukentoestel

Voor een snelle service, neem rechtstreeks contact op met onze leveranciers.

andere vragen, opmerkingen of problemen met uw sistèm-meubelen

Neem contact met onze productieiders, bij voorkeur via mail:

productie@sistem.be

Voor dringende zaken zijn wij telefonisch te bereiken,
van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u:

+32 9 430 12 20

Voor een vlotte service: gelieve uw projectnummer te vermelden.
Dit vindt u terug op uw offerte en/of factuur.

•
e